

Aluminium bebordingsmasten: VOP-masten

- Onderhoudsarm
- Lichtgewicht
- *Cradle to Cradle Certified*™ zilver



Masten voor voetgangersoversteekplaatsen (VOP-masten).

VOP-installaties zijn verkrijgbaar in alle soorten en afmetingen, standaard of custom made.

Er zijn diverse opties voor de verbinding tussen de oplegger en de staander.

De constructie wordt in blank aluminium geleverd, omdat aluminium geen bescherming nodig heeft tegen corrosie. Indien voorgeschreven wordt de staander over een lengte van 2100 +/- 50 mm vanaf maaiveldniveau voorzien van de kleurstelling zwart-wit, zoals beschreven in de EN 3322.

VOP masten kunnen worden uitgebreid met OV.

Normen en regelgeving:

- Uitvoering overeenkomstig de Europese norm EN 1090-3
- *Cradle to Cradle Certified*™ zilver

Installatie opties:

- In de grond
- Op tweedelige voetplaat (zie D53.002.000.14)
- Op aangelaste voetplaat



VOP-mast



Custom made VOP-mast

Technische eigenschappen:

- Gefabriceerd uit naadloze aluminium buis;
- Legering EN AW6060 T66;
- 100% recyclebaar;
- Gelaste glijrail voorzien van 2 glijmoeren M6x16 en een M8 aardbout;
- Deursectie standaard voorzien van een dubbele driekant 10 mm schuifsluiting;
- Grondstuk gepoedercoat in RAL kleur zwart;
- Kabelinvoergat;
- Optioneel ≤D250 PP 2-schalige zwarte of grijze maaiveldbeschermer (zie PDSNL.37.02.001);
- Optioneel >D250 1dlg maaiveldbeschermer;
- Standaard geleverd in geschuurd aluminium of RAL zwart-wit / blank geschuurd aluminium;
- Afwerkingen beschikbaar in een reeks RAL-afwerkingen.